

en:gate®



TECHNISCHES DATENBLATT
LED LEUCHTE SMART MINI

LED LEUCHE SMART MINI

Die LED TRACKLIGHT SMART MINI ist die kleinere Version der bereits bekannten LED TRACKLIGHT SMART.

Obwohl die LED SMART MINI klein ist, bietet sie eine hohe Leistungsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen LED Leuchten. Die LED TRACKLIGHT SMART MINI ist für den Einsatz in allen Wohnbereichen, Restaurants und Hotels bestens geeignet.

HIGHLIGHTS

- Einfache Installation
- Bis zu 80% Energieersparnis¹
- Mittlere Lebensdauer 25.000 Stunden
- 100.000 Schaltzyklen
- Energieeffizienzklasse: A
- Niedrige Wartungskosten
- Umweltfreundlich – frei von Quecksilber und Schadstoffen
- Zündzeit < 0,5 Sekunden
- Sofortstart < 1 Sekunde

FEATURES

- Verfügbar in 2 Farben: Schwarz & Weiß
- Sehr gute Farbwiedergabe mit 80 & 90 CRI
- Kontinuierliche Farbwiedergabe (kein Verblässen)
- Betriebstemperatur: -20°C - +40°C
- Lichtstromerhalt: L70
- Gewicht: 1,25 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- geringe Wärmeentwicklung, schnelle Amortisation
- CE- und RoHS-zertifiziert
- Garantie: 5 Jahre Leuchte, 3 Jahre Treiber²

APPLICATION

- Wohnbereiche, Restaurants und Hotels



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.en-gate.com/SMART_MINI

TECHNISCHE DETAILS

LED LEUCHE SMART MINI

Leistung	Ersetzt	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ra	Ausstrahlungs- winkel	Öffnungs- winkel	Spannung	Power- faktor	Art.-Nr.
Max.			Min.						
16W	70W	3.000K	1.100lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-NS-83BX6T
16W	70W	4.000K	1.100lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-NS-83B06T
16W	70W	5.700K	1.100lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-NS-83BF6T
16W	70W	3.000K	1.100lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-PS-83BX6T
16W	70W	4.000K	1.100lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-PS-83B06T
16W	70W	5.700K	1.100lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-PS-83BF6T
38W	70W	3.000K	3.000lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-QS-83BX6T
38W	70W	4.000K	3.000lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-QS-83B06T
38W	70W	5.700K	3.000lm	80	15°	60°	100-240V	0,95	T2-SMM-QS-83BF6T
38W	70W	3.000K	3.000lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-RS-83BX6T
38W	70W	4.000K	3.000lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-RS-83B06T
38W	70W	5.700K	3.000lm	80	25°	80°	100-240V	0,95	T2-SMM-RS-83BF6T

