

en:gate®



TECHNISCHES DATENBLATT  
LED INDUSTRIELEUCHE  
RONDO

# LED INDUSTRIELEUCHTE RONDO

**Die LED Industrielleuchte RONDO bietet bei geringeren Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lichtsystemen für große Deckenhöhen ein Höchstmaß an Lichtleistung.**

Die 12" Aluminium Reflektoren bieten einen hohen Wirkungsgrad bei ausgezeichneter Lichtverteilung, während die 12" Aluminium/Polycarbonat Reflektoren vor Schmutzablagerungen schützen.

## HIGHLIGHTS

- Bis zu 65% reduzierter Stromverbrauch
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden
- 20.000 Schaltzyklen
- Energieeffizienzklasse: A
- Ausstrahlungswinkel: 40°, 60° & 70° (4 - 10 m)
- Niedrige Wartungskosten
- Universalspannung
- Umweltfreundlich – frei von Quecksilber und Schadstoffen
- Zündzeit < 0,5 Sekunden
- Sofortstart < 1 Sekunde

## FEATURES

- Sehr gute Farbwiedergabe
- Kontinuierliche Farbwiedergabe (Kein Verblässen)
- Betriebstemperatur -20° C – +40° C
- Lichtstromerhalt: L70
- Befestigung: Wand- und Deckenmontage mit Vierkantmutter nach DIN562
- Gewicht 3.6kg/2.7kg
- Geringe Wärmeentwicklung, schnelle Amortisation
- ENEC-, CE- und RoHS-zertifiziert
- Garantie: 5 Jahre Leuchte, 3 Jahre Treiber<sup>1</sup>

**ENEC LICENCE**

Licence No. **ENEC-00714**

## APPLICATION

- Innen und außen: Gewerbliche Bereiche, Industrie



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [www.en-gate.com/RONDO](http://www.en-gate.com/RONDO)

# TECHNISCHE DETAILS

## RONDO

Dom						
Leistung Max.	Farbtemperatur	Lichtstrom Min.	Ra	Spannung	Power factor	Art.-Nr.
150W	3.000K	10.000lm	80	100 - 240V	0,9	T9-HB1-HA-44311T
150W	4.000K	12.600lm	75	100 - 240V	0,9	T9-HB1-HA-44321T
150W	5.300K	15.000lm	70	100 - 240V	0,9	T9-HB1-HA-44341T
150W	4.000K	10.800lm	75	100 - 240V	0,9	T9-HB1-HB-44521T
100W	3.000K	7.000lm	80	100 - 240V	0,9	T9-HB1-CA-44311T
100W	4.000K	9.000lm	75	100 - 240V	0,9	T9-HB1-CA-44321T
100W	5.300K	10.000lm	68	100 - 240V	0,9	T9-HB1-CA-44341T

Reflektor					
Durchmesser	Reflektortyp	Ausstrahlungswinkel	IP	Art.-Nr.	
12" AL	Aluminium	40°	65	TZ-HBR-BA-C0709T	
12" AL	Aluminium	60°	65	TZ-HBR-BA-C0710T	
12" PC	Polycarbonate	70°	20	TZ-HBR-BA-C0811T	
12" AL	Aluminium	65°	65	TZ-HBR-BA-C0712T	

